

# Configurer le processus de sauvegarde existant

Tous les processus de sauvegarde configurés peuvent être adaptés ultérieurement sous la rubrique « Liste des dates de sauvegarde » dans les différents onglets. Par exemple, où des nouveaux emplacements de stockage sont ajoutés pour le fichier de sauvegarde ou le contrôle du temps de la version est changé.

Liste des dates de sauvegarde			
Nom	Intervalle de te...	Version suivante	
▼ Default	Ts jrs	07/12/19 01:00	Exécuter X ^
Nom: <input type="text" value="Default"/> Rapport d'erreur à: <input type="text"/>			
Intervalle de sauvegarde: <input type="text" value="Ts jrs"/> ▼			
Démarrage: <input type="text" value="1"/> ▼ <input type="text" value="Janvier"/> ▼ <input type="text" value="2019"/> ▼ Temps (hh:mm): <input type="text" value="1"/> ▼ <input type="text" value="0"/> ▼			
Intervalle de temps <input type="text" value="Contenu"/> <input type="text" value="Site"/> <input type="text" value="Protocole"/>			

Dans l'onglet **Site**, vous pouvez définir combien de fichiers de sauvegarde doivent être sauvegardés au total avant que le fichier de sauvegarde le plus ancien ne soit à nouveau écrasé.



**Remarque :** Les types de stockage « E-mail » et « Dropbox » sont une exception, puisque pour ces deux emplacements de stockage, vous ne configurez pas le nombre de fichiers de sauvegarde conservé, mais vous définissez plutôt la taille maximale du fichier de sauvegarde.

Dans l'onglet « Protocole », les messages d'information sur les différents processus de stockage des fichiers de sauvegarde sont documentés.