

# Spécifications de cheminement pour l'appel manuel de fonctions et de caractéristiques

Cette documentation contient les chemins permettant d'assigner manuellement les fonctions et caractéristiques de STARFACE à une touche de fonction d'un téléphone. Pour ce faire, la touche de fonction « ActionURL » correspondante doit être configurée manuellement via l'interface web du téléphone concerné. Mais la version 6.0 de STARFACE fournit les URL suivants :

Description	URL
noeud racine	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Recherche dans le carnet d'adresses : Sélection	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Recherche dans le carnet d'adresses : Adresses	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=adresses&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Recherche dans le carnet d'adresses : Utilisateurs	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=utilisateur&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Recherche dans le carnet d'adresses : Privé	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=privé&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Liste de contacts : Adresses	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=adresses&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Liste de contacts : Utilisateurs	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=utilisateur&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Liste de contacts : Privé	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=privé&sipName=SIP/<nom de téléphone>
Journal des appels : Sélection	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Journal des appels : Entrant	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Journal des appels : Manqué	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Journal des appels : Sortant	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Connexion/déconnexion	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<nom de téléphone>
DND	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Numéro affiché	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Paramètres des groupes	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Renvoi d'appel	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Messagerie vocale	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
IdleScreen	http(s)://<Serveur-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Avec les anciennes versions de STARFACE, les URL suivants étaient disponibles à partir de la version 5.0 :

Description	URL
noeud racine	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Connexion/déconnexion	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Journal des appels	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Recomposition	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
DND	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Numéro affiché	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Paramètres des groupes	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Renvoi d'appel	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<nom de téléphone>
Messagerie vocale	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<nom de téléphone>

Carnet d'adresses	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<nom de téléphone>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen