

Systemvoraussetzungen für STARFACE NEON

Es wird eine Bandbreite von 6 Mbit/s Downstream und 3 Mbit/s Upstream benötigt. Aktuell steht die Bedienoberfläche von STARFACE NEON in den folgenden Sprachen zur Verfügung:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Die Sprachauswahl erfolgt automatisch über die Spracheinstellungen des verwendeten Betriebssystems. Bei Meeting Teilnehmern die über einen Browser zugreifen wird die Sprache aus den Browsereinstellungen übernommen.

Notwendige Zugriffe

Die folgenden Ports müssen freigegeben sein für den jeweils einzelnen Arbeitsplatz (PC oder MAC):

| Ports | Protokoll | Einstellung | Beschreibung |
|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 443 | TCP und HTTPS | Eingehend und Ausgehend | HTTPS und Web Socket |
| 40.000 bis 60.000 | UDP | Ausgehend | RTP Streams |

Der Port 443 muss zusätzlich auf die folgenden Zieladressen zugreifen können:

- meeting.starface-neon.com
- cluster.starface-neon.com
- start.starface-neon.com

Die Ports 40.000 bis 60.000 müssen zusätzlich auf die folgenden Zieladressen zugreifen können:

- cluster.starface-neon.com

Sollte die Zieladresse "cluster.starface-neon.com" nicht genutzt werden können, müssen die folgenden IP-Adressen alternativ genutzt werden:

- 81.173.115.58
- 81.173.115.149
- 81.173.112.199
- 85.184.249.183
- 85.215.237.133
- 85.215.237.134
- 85.215.237.135
- 85.215.237.136
- 85.215.237.140
- 85.215.250.229
- 85.215.250.231
- 157.97.111.160
- 185.48.116.187
- 185.48.116.212
- 185.48.116.221
- 185.48.116.223
- 185.132.47.44